

LONGLIFE vario



Защитный состав для полов с различной степенью глянца

Состав:

менее 5% анионные и неионные ПАВ. Другие ингредиенты: полимеры, воски, пластификаторы и ароматизаторы, консерванты. pH около 9

Свойства:

представляет собой эмульсию для полировки с возможностью получения 3х степеней блеска, от матового до высокого блеска. Применение выгодно, если ряд различных напольных покрытий должны быть очищены и отполированы в одном здании, но с различными визуальными требованиями. Является высокопроизводительной полимерной эмульсией образующей защитную пленку устойчивую к грязи. При использовании полировальной машины степень глянца увеличивается. Сочетание специальных акрилатов и уретановых полимеров, высококачественных восков гарантируют прочность. Для снижения степени глянца, в системе применяется Vario matt paste.

Область применения:

подходит для использования на всех упругих напольных покрытиях, линолеуме и ПВХ. Не подходит для негерметизированных деревянных полах и полированных каменных полах.

Способ применения:

1. Начало. Встряхнуть перед использованием. Нанести 2-3 слоя состава на сухой и чистый пол, выждав 30 мин между каждым слоем.

2 Высоко глянцева полированная пленка
Нанести состав см. п.1, довести его до глянца полировальной машиной (> 1100 оборотов в минуту) с применением бежевого пада.



3. Матовая пленка

Растворите содержимое одного пакета Vario matt paste полностью в 5 литрах состава и смешайте его.

Нанести 2-3 слоя состава на сухой и чистый пол, выждав 30 мин между каждым слоем.

Срок годности

LONGLIFE vario + Vario matt paste в смеси пригодно для использования около года. Перед использованием всегда нужно встряхнуть банку .

Техническое обслуживание

Удалите грязь с покрытия влажным обтиранием с помощью SR 13 , FR 66 , VIONET (около 1 %) или на сухую полирующими TAWIP или WIPGO (около 0,5-1 %). Для автоматической очистки рекомендуются техника INNOMAT . Для въевшихся пятен можно применить очистку распылением LONGLIFE vario или LONGLIFE vario + Vario matt paste - в смеси 1:03 с водой (< 400 об , белый пад).

Экология:

продукт соответствует экологическим нормам биоразложения сырья. Исчерпывающая информация по продукту предоставляется по запросу. Утилизируйте пустую упаковку как вторсырье.

Продукт предназначен для коммерческого использования.

UBA 0947 0683

Produkt-Code: GE 10

EAK-Schlüssel: 070208

frostempfindlich

Best. Nr.: 02618 5L



ООО «ПРЕМИУМ Декор»

Республика Беларусь, 220089 г. Минск, пр.Дзержинского, 9, пом.1002
тел. (017)366-65-65, факс (017)366-38-38 GSM (029)114-55-77
info@premium-decor.by www.tana.by

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH.
Neualmerstraße 11-13 A-5400 Hallein
Email: info@tana.at <http://www.tana.at>
Telefon: +43-6245-87286-0 Fax: DW 535