

Capalac Holz-Imprägniergrund

Бесцветная защитная грунтовка для древесины на основе натурального масла, для защиты от грибка и плесени, содержит растворители – для наружных работ.



Описание продукта

Область применения:

Пропитка, обладающая отличным защитным действием против грибков, вызывающих окрашивание древесины (защита от синевы). Укрепляющее действие. Для окон, наружных дверей, дощатой обшивки, заборов, срубов и т. д. Допускается нанесение на наружные окна и входные двери с внутренней стороны.

Capalac Holz-Imprägniergrund служит для защиты от гниения и синевы наружных деревянных поверхностей, не подвергающихся статическим нагрузкам, не контактирующих с почвой.

Свойства продукта:

- короткое время сушки
- регулирует влажность
- отличная проникающая способность
- придает адгезию для нанесения последующих покрытий
- действует против грибков, вызывающих посинение
- действует против грибков, вызывающих гниение

Основа материала:

Связующее:

- Алкидная смола с небольшим содержанием ароматических углеводородов.
- Вид продукта: средство для защиты древесины (PA 8).
- Регистрационный номер (BauA): N-40497.
- Содержание активных веществ: 11,5 г/л IPBC и 3,7 г/л пропиконазола.

Упаковка:

- 1 л
- 2,5 л
- 10 л

Цветовой тон:

Бесцветная.

Технические характеристики:

плотность: ок. 0,82 г/см³

Применения



Подходящие подложки:	Впитывающие деревянные поверхности без покрытия. Подложка должна быть чистой, сухой, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью. Влажность дерева не должна превышать 13% для строго сохраняющих размеры элементов и 15% для нестрого и не сохраняющих размеры деревянных элементов. Capalac Holz-Imprägniergrund применяется только там, где требуется защита древесины. Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты древесины. Это является предпосылкой длительной защиты древесины с покрытием (см. инструкцию BFS № 18).
Подготовка поверхности:	Новые деревянные элементы: Деревянные поверхности отшлифовать в направлении волокон, очистить и удалить выступающие компоненты, например, смолу и засмолки. Закруглить острые края. Необработанная старая древесина: Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здорового дерева с несущей способностью и тщательно очистить. Закруглить острые края.
Способ нанесения:	Нанесение: Capalac Holz-Imprägniergrund наносится погружением или кистью.
Расход:	Ок. 70-100 мл/м² , в зависимости от впитывающей способности. Минимальное количество 80-100 мл/м². Для обеспечения надежной защиты поверхности необходимо соблюдать данное значение. Точная величина расхода определяется при пробном нанесении.
Условия применения:	Температура материала, окружающего воздуха и подложки: Мин. 5° C
Время сушки:	При температуре 20° C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая на ощупь примерно через 5 часов. Наносить последующее покрытие продуктами, содержащими растворители, можно не ранее, чем через 12 часов. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается. При нанесении на деревянные поверхности с содержащимися в них веществами, особенно на тропическую древесину, время сушки может увеличиваться.
Чистка инструментов:	Сразу после применения уайт-спиритом или заменителем скипидара.

Указания

Внимание:	• При попадании на кожу возможна ее сенсibilизация. Повторяющийся контакт может вызвать сухость и образование трещин на коже. Продукт вреден для водных организмов, может оказывать длительное вредное воздействие на водоемы. • Вреден для здоровья: при проглатывании может вызвать поражение легких. • Не допускать утечки в окружающую среду. • При попадании в желудок не вызывать рвоту. • Сразу же обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. • Не вдыхать газ/пар/аэрозоль. • Избегать попадания на кожу. • При выполнении работ носить специальные защитные перчатки и защитный костюм. Общие предупреждающие указания: Данное защитное средство для древесины содержит биоцидные активные вещества для защиты деревянных поверхностей от вредителей. Оно может
-----------	---

использоваться только в соответствии с инструкцией по применению и только там, где требуется защита древесины. Неправильное применение может нанести вред здоровью и окружающей среде. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов. Во время работы не употреблять пищу и напитки, не курить. Запрещено применение средства защиты древесины для древесины, находящейся в непосредственном контакте с продуктами питания или кормами. Запрещено применять для покрытия ульев, парников (внутри) и саун. Растения держать вдали и не смачивать. Не применять для внутренних работ. Не работать вблизи открытых источников света и огня. При хранении и нанесении средств для защиты древесины необходимо соблюдать законодательные положения о чистоте грунтовых и наземных вод, а также воздуха. Хранить только в оригинальных емкостях! После использования плотно закрывать емкости! Продукт ядовит для рыб и животных, являющихся кормом для рыб. Не допускать попадания в наземные водоемы или в канализацию. Не хранить при температуре ниже +5° С и выше +30° С.

Дополнительные сведения:

См. паспорт безопасности.

Утилизация:

На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Емкости с остатками материала сдавать в пункты утилизации старых лакокрасочных материалов. Код отходов согласно ЕАК и AVV: 030205 – другие средства защиты древесины, содержащие опасные вещества

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

данного продукта (категория A/h): 750 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит макс. 750 г/л ЛОС.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №025 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>